

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

GLADIO KOSTKA BRUKOWA

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**POKRYCIA NAWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH
CIĄGÓW RUCHU PIESZEGO I KOŁOWEGO**

3. Producent:

**„GLADIO” - POSIADALO Sp. z o.o. Sp.k.,
Wykno 40, 97-225 UJAZD, NIP 773-11-21-302**

4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**

5. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **SYSTEM 4**

6. A) Norma zharmonizowana: **EN 1338:2003 i EN 1338:2003/AC:2006**

Jednostka lub jednostki notyfikowane

nie dotyczy – w ocenie wyrobów wyszczególnionych w pkt.2 nie brała udziału jednostka notyfikowana

B) Europejski dokument oceny:

Europejska ocena techniczna:

Jednostka ds. oceny technicznej

Jednostka lub jednostki notyfikowane

nie dotyczy – nie była wykonywana europejska ocena techniczna wyrobów wyszczególnionych w pkt.2

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe |
|---|-----------------------|
| Reakcja na ogień | Klasa A1 |
| Emisja azbestu | Nie zawiera azbestu |
| Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu | Zgodna $\geq 3,6$ MPa |
| Odporność na poślizg / poślizgnięcie | >55 USRV |
| Współczynnik przewodności cieplnej | 1,3 W/mK |
| Trwałość | Zadawalająca |

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wykno 26.02.2024
(miejsce i data wydania)

 **POSIADALO**
DOMINIK NOWICKI
Technolog / Technologist

(podpis)



Dodatkowe parametry gwarantowane przez producenta dla następujących produktów:

| Grupa | Nazwa asortymentu |
|---------------------|--|
| Kostka grubość 4 cm | Cegielka (z fazą) |
| Kostka grubość 6 cm | Cegielka (z fazą, bez fazy), Dwuteownik (z fazą) |
| Kostka grubość 8 cm | Cegielka (z fazą, bez fazy), Dwuteownik (z fazą, bez fazy), Proeko |

| Norma | EN 1338:2003 i EN 1338:2003/AC:2006 |
|--|--|
| Cechy wyrobów | |
| Nasiąkliwość | ≤ 5% |
| Odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzających | Klasa 3 - D |
| Odporność na ścieranie | Klasa 4 - I |
| Dopuszczalne odchyłki wymiarowe | Długość, szerokość: ± 2 mm Wysokość: ± 3 mm |

Wykno 26.02.2024
(miejsce i data wydania)

 **POSIADALO**
DOMINIK NOWICKI
Technolog / Technologist

(podpis)

