

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

GLADIO KOSTKA BRUKOWA

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**POKRYCIA NAWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH
CIĄGÓW RUCHU PIESZEGO I KOŁOWEGO**

3. Producent:

**„GLADIO” - POSIADALO Sp. z o.o. Sp.k.,
Wykno 40, 97-225 UJAZD, NIP 773-11-21-302**

4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**

5. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **SYSTEM 4**

6. A) Norma zharmonizowana: **EN 1338:2003 i EN 1338:2003/AC:2006**

Jednostka lub jednostki notyfikowane

nie dotyczy – w ocenie wyrobów wyszczególnionych w pkt.2 nie brała udziału jednostka notyfikowana

B) Europejski dokument oceny:

Europejska ocena techniczna:

Jednostka ds. oceny technicznej

Jednostka lub jednostki notyfikowane

nie dotyczy – nie była wykonywana europejska ocena techniczna wyrobów wyszczególnionych w pkt.2

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa A1
Emisja azbestu	Nie zawiera azbestu
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu	Zgodna $\geq 3,6$ MPa
Odporność na poślizg / poślizgnięcie	≥ 55 USVR
Współczynnik przewodności cieplnej	1,3 W/mK
Trwałość	Zadawalająca

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wykno 14.10.2021
(miejsce i data wydania)

 **POSIADALO**
MICHAŁ TURCZYŃ
Kierownik Działu Technologicznego
(podpis)



Dodatkowe parametry gwarantowane przez producenta dla następujących produktów:

Grupa	Nazwa asortymentu
Kostka grubość 4 cm	Cegielka (z fazą), Starobruk.
Kostka grubość 6 cm	Atena, Cegielka (z fazą, bez fazy), Dwuteownik (z fazą), Kambel, Nostalit, Sparta.
Kostka grubość 8 cm	Cegielka (z fazą, bez fazy), Dwuteownik (z fazą, bez fazy), Kambel, Nostalit, Proeko, Via Gladio.

Norma	EN 1338:2003 i EN 1338:2003/AC:2006
Cechy wyrobów	
Nasiąkliwość	≤ 5%
Odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odładzających	Klasa 3 - D
Odporność na ścieranie	Klasa 4 - I
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe	Długość, szerokość: ± 2 mm Wysokość: ± 3 mm

Wykno 14.10.2021
(miejsce i data wydania)

 **POSIADALO**
MICHAŁ TURCZYŃ
Kierownik Działu Technologicznego
(podpis)

