

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

### **GLADIO KRAWĘŻNIK**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**DO BUDOWY NAWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CIĄGÓW RUCHU  
PIESZEGO I KOŁOWEGO, GŁÓWNIEM W ZABUDOWIE DRÓG I ULIC**

3. Producent:

**„GLADIO” - POSIADALO Sp. z o.o. Sp.k.,  
Wykno 40, 97-225 UJAZD, NIP 773-11-21-302**

4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**

5. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **SYSTEM 4**

6. A) Norma zharmonizowana: **EN 1340:2003 i EN 1340:2003/AC:2006**

Jednostka lub jednostki notyfikowane

**nie dotyczy – w ocenie wyrobów wyszczególnionych w pkt.2 nie brała udziału jednostka notyfikowana**

B) Europejski dokument oceny:

Europejska ocena techniczna:

Jednostka ds. oceny technicznej

Jednostka lub jednostki notyfikowane

**nie dotyczy – nie była wykonywana europejska ocena techniczna wyrobów wyszczególnionych w pkt.2**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

<b>Zasadnicze charakterystyki</b>	<b>Właściwości użytkowe</b>
Reakcja na ogień	Klasa A1
Emisja azbestu	Nie zawiera azbestu
Wytrzymałość na zginanie	Klasa 3 - U
Odporność na poślizg / poślizgnięcie	NPD
Współczynnik przewodności cieplnej	1,3 W/mK
Trwałość	Zadawalająca

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wykno 06.02.2025  
(miejsce i data wydania)

 **POSIADALO**  
DOMINIK NOWICKI  
Technolog / Technologist

(podpis)

**Dodatkowe parametry gwarantowane przez producenta dla następujących produktów:**

Nazwa	Rozmiar
Krawężnik jednowarstwowy	20x30x100 cm
Krawężnik jednowarstwowy	15x30x100 cm
Krawężnik najazdowy jednowarstwowy	20x22x100 cm

Nazwa	Rozmiar
Krawężnik skośny jednowarstwowy	15x22/30x100 cm
Krawężnik najazdowy jednowarstwowy	15x22x100 cm

Norma	EN 1340:2003 i EN 1340:2003/AC:2006
<b>Cechy wyrobów</b>	
Nasiąkliwość	Klasa $\leq 5\%$
Odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzających	Klasa 3 - D
Odporność na ścieranie	Klasa 4 - I

Wykno 06.02.2025  
(miejsce i data wydania)

 **POSIADAŁO**  
**DOMINIK NOWICKI**  
Technolog / Technologist

(podpis)