

**POSIADALO****KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH Nr 06/A/2026**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

GLADIO PŁYTA WATERFLOW

Grupa	Nazwa asortymentu
Płyta grubość 6 cm	Tulo Waterflow 6x30x60cm, Camino Waterflow 6x20x[30/40/50] cm, Marcelo Waterflow 6x[22,5/45]x[30/60] cm, Olimpia 6x18x[20/35/40] cm Waterflow
Płyta grubość 7cm	Płyta chodnikowa Waterflow 7x50x50 cm
Płyta grubość 8 cm	Taurus Waterflow 8x80x80 cm, Libra Waterflow 8x40x80 cm, Płyta chodnikowa Waterflow 8x25x25 cm, Płyta chodnikowa Waterflow 8x30x30cm

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

POKRYCIA NAWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH CIĄGÓW RUCHU PIESZEGO I KOŁOWEGO. TAM, GDZIE DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE SĄ WYSTARCZAJĄCE.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Płyty przeznaczone są do stosowania w budownictwie komunikacyjnym do budowy nawierzchni: dla ruchu kołowego lekkiego, z ograniczonym ruchem pojazdów ciężkich (powyżej 3,5t), placów, parkingów i podjazdów, ciągów ruchu pieszego i dróg rowerowych, powierzchni utwardzonych, które umożliwiają gromadzenie wody opadowej w zbiornikach retencyjnych podziemnych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

„GLADIO” - POSIADALO Sp. z o.o., Wykno 40, 97-225 UJAZD, NIP 773-11-21-302**www.gladio.pl**5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **SYSTEM 4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 1339:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe – Wymagania i metody badań**PN-B-06265:2018-10/Ap1:2019-05 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność - Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12**

7b. Krajowa ocena techniczna:

Nr IBDiM-KOT-2021/0657 wydanie 2

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na zginanie	$T_{ch} \geq 3,0 \text{ MPa}$ $T_i \geq 2,5 \text{ MPa}$	-
Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności	$\geq F100$	-
Odporność na ścieranie	$\leq 21000 / 5000 \text{ mm}^3/\text{mm}^2$	-
Odporność na poślizg / poślizgnięcie	$\geq 70 \text{ USRV}$	-
Prześląkliwość wody	$\geq 17 \frac{\text{dm}^3/\text{m}^2}{60\text{s}}$	Procedura badawcza zgodna z KOT
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe	Długość, szerokość: $\pm 2 \text{ mm}$ Grubość: $\pm 3 \text{ mm}$	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wykno 20.01.2026
(miejsce i data wydania)

 **POSIADALO**

MICHAŁ TURCZYN
Kierownik główny technolog

Michał Turczyn
(podpis)