

GLADIO



**koloryzujący
lakier do betonu**

H A R K O S



TWORZY POWŁOKĘ
UWYDATNIA KOLOR



ZAMYKA PORY



DEKLARACJA
ŚRODOWISKOWA EPD

Grafitowy lakier do betonu HARKOS to specjalistyczny uszczelniacz przeznaczony do ochrony i wykończenia powierzchni betonowych np. kostki, płyty, palisad, stopnic czy pustaków.

- 51 **Uwydatnia kolor** nadając powierzchni atrakcyjny wygląd
- 51 **Chroni beton** przed wpływem warunków atmosferycznych
- 51 **Zwiększa odporność** na plamy i uszkodzenia mechaniczne
- 51 **Łatwo się aplikuje** i **szybko** schnie

Wystarczy tylko 1 warstwa lakieru.



LAKIER KOLORYZUJĄCY HARKOS tworzy trwałą i odporną powłokę, która chroni beton przed działaniem czynników atmosferycznych, zanieczyszczeniami oraz mechanicznymi uszkodzeniami.

Lakier Harkos nadaje powierzchni estetyczny wygląd, podkreślając jej naturalny kolor i teksturę.

Dzięki lakierowi do betonu powierzchnie betonowe stają się łatwiejsze w utrzymaniu, odporne na plamy oraz dłużej zachowują swoje walory estetyczne.

Jest łatwy w aplikacji i szybko schnie, co sprawia, że prace wykończeniowe można przeprowadzić szybko i sprawnie.

Lakier barwiący HARKOS objęty jest wzorcową deklaracją środowiskową EPD (Environmental Product Declaration) zgodnie z ISO 14025 i EN 15804+A2.

DANE TECHNICZNE:

SKŁAD:	DYSPERSJA POLIMEROWA
KOLOR:	GRAFIT
GĘSTOŚĆ:	1,02 +/- 0,2 g/ml
TEMPERATURA APLIKACJI:	+10°C – +30°C
ZUŻYCIE:	100,0-200,0 g/m ²
POJEMNOŚĆ:	1l, 2l, 5l

APLIKACJA:

- 1. Należy bezwzględnie wykonać próby na powierzchni reprezentującej ostateczną aplikację.
- 2. Oczyszczyć i osuszyć podłoże.
- 3. Zabezpieczyć folią powierzchnie malowane przylegające do impregnowanej powierzchni.
- 4. Przed każdym użyciem krótko zamieszać lub przepompować.
- 5. Min. temperatura pracy wynosi +10°C a max. +30°C (dotyczy zarówno temperatury podłoża, jak i otoczenia).
- 6. Zaleca się nałożyć 1 warstwę lakieru. W celu otrzymania lepszego efektu można powtórzyć aplikację.
- 7. Podkłady silnie nasiąkliwe powinny się zagruntować max 50 % roztworem wodnym preparatu.
- 8. Przy podkładach słabo nasiąkliwych nanosić równomiernie na powierzchnię.
- 9. Nanosić za pomocą pędzla lub wałka malarskiego.

KONTAKT:

PODSIADALO Sp. z o.o.
Wykno 40, 97-225 Ujazd
e-mail: info@gladio.pl

infolinia: +48 501 105 504

www.gladio.pl

czynna od pon. do pt. w godz. 8:00-16:00