

PODCZAS MONTAŻU OGRODZEŃ GLADIO ZASTOSUJ SIĘ DO WYTYCZNYCH*

Ogrodzenie powinno być budowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami Ustawy Prawo Budowlane.

1. Budowę ogrodzenia rozpocznij od wykonania ławy fundamentu pod ogrodzenie na głębokość poniżej strefy przemarzania gruntu (90cm-150cm), biorąc pod uwagę rozmieszczenie słupków. Wykonaj zbrojenie poziome ławy fundamentowej i pionowe zbrojenie pod rozmieszczone słupki. W celu uniknięcia przemieszczania się prętów podczas zalewania betonem, zbrojenie poziome i pionowe możesz ze sobą z wiązać. Przygotowany zbrojony wykop zalej plastycznym betonem klasy C20/25. Na ławę fundamentową rozłóż folię izolacji poziomej, która zabezpieczy ogrodzenie przed przesiąkaniem wilgoci z gruntu, tym samym znacznie ograniczysz potencjalne pojawienie się wykwitów wapiennych.
2. Montuj elementy betonowe za pomocą mrozoodpornego kleju montażowego. Dodatkowo zamontuj zawiasy do furtek i bram, a także mocowania do pręset.
3. Ogrodzenie w kolorach melanz układaj, stosując mieszanie elementów z trzech palet. Uzyskasz wówczas niepowtarzalny efekt wizualny melanzu.
4. Wymurowane elementy ogrodzeniowe zalej wodoszczelną mieszanką betonową. Pamiętaj, aby przed zamontowaniem daszków zabezpieczyć słupki oraz podmurówkę przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
5. Daszki montuj używając zaprawy klejowej i uszczelniaj silikonem. Nasze daszki wyposażone są w fabryczne kapinosy, dlatego nie musisz sam wykonywać nacięć, co przyspieszy Twoją pracę.
6. Wyczyść resztki zabrudzeń z powierzchni ogrodzenia, obficie spłucz wodą i ciesz się przez lata ogrodzeniem GLADIO.



* Informacje związane z montażem ogrodzenia przygotowane przez firmę GLADIO są ogólnymi wytycznymi. Postępowanie według nich pozwoli Ci uniknąć błędów montażowych oraz wyeliminuje powstawanie wykwitów wapiennych.